

Per Mail an [Vertrieb@Thoma-Lifter.de](mailto:Vertrieb@Thoma-Lifter.de) / per Fax an 069 976608 -992

Thoma Aufzüge

Name: ..... Datum: .....  
 Firma/Abteilung: .....  
 Straße: ..... PLZ/Ort/Land: .....  
 Telefon: ..... Fax: .....  
 E-Mail: ..... Internet: .....

Ich bitte um:  Informationsmaterial  Angebot  
 Beratungstermin  Rückruf unter Tel.: .....

Ich bin auf den Thoma Lifter aufmerksam geworden durch: .....

### Technische Details für die Angebotserstellung

Aufzug:	Plattformlift:	Plattformlift:	
<input type="checkbox"/> Q 1.7 (Außenmaß 1,7 x 1,7 m)	<input type="checkbox"/> Q 1.5 (Außenmaß 1,5 x 1,5 m)	<input type="checkbox"/> Q 1.2 (Außenmaß 1,2 x 1,2 m)	
Einbau im:	<input type="checkbox"/> Innenbereich	<input type="checkbox"/> Außenbereich	
Schachtgerüst:	Förderhöhe: ..... mm	Anzahl Haltestellen: .....	
	Anzahl Zugänge: .....		
	Schachtgrube: ..... mm	Schachtkopf: ..... mm	
Zugangsart:	<input type="checkbox"/> Einseitig	<input type="checkbox"/> Durchladung (gegenüberliegend)	
	<input type="checkbox"/> Über Eck	<input type="checkbox"/> Von drei Seiten	
Gerüstfarbe:	<input type="checkbox"/> Silber eloxiert (Standard)	<input type="checkbox"/> Pulverbeschichtung nach RAL	
Türen:	<input type="checkbox"/> Glastüre (Standard für Lifter)	<input type="checkbox"/> Stahlblechtüre mit Brandschutz	
Automatischer Türöffner:	<input type="checkbox"/> Ja, Anzahl .....	<input type="checkbox"/> Nein (Standard)	
Vordach:	<input type="checkbox"/> Ja, Anzahl .....	<input type="checkbox"/> Nein (Standard)	
Schachtwände:	Klarglas (Standard)	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	
	Dekorplatte	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	
	Satiniertes Glas	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	
	Fassadenplatte (wetterfest)	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	
Kabinenwände:	Dekorplatte (Standard)	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	
	Klarglas (nur für Lifter)	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	
	Satiniertes Glas (nur für Lifter)	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	
Spannungsversorgung:	<input type="checkbox"/> 400 V	<input type="checkbox"/> 230 V	
Notruf:	<input type="checkbox"/> Telefon (Standard)	<input type="checkbox"/> Automatischer Notruf (Wahlgerät)	
Notrufaufschaltung:	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein (Standard)	
Etagenanzeige:	<input type="checkbox"/> Ja (nur bei autom. Notruf)	<input type="checkbox"/> Nein (Standard)	
Handlauf:	<input type="checkbox"/> Ja, Anzahl .....	<input type="checkbox"/> Nein (Standard)	
Anbindung Schachtgerüst:	<input type="checkbox"/> Standard	<input type="checkbox"/> Schwingungsisoliert	
Freiausragender Schachtkopf:	<input type="checkbox"/> Nein (Standard)	<input type="checkbox"/> Ja	
Statik:	<input type="checkbox"/> Musterstatik	<input type="checkbox"/> Sonderstatik (nach Klärung)	
Mit Montage:	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	
Mit TÜV-Abnahme <sup>1</sup> :	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<sup>1</sup> Ab 3 Meter erforderlich.

### Nachricht/Beschreibung

Haltestellen	Abstand zum nächsten Stockwerk <sup>2</sup>	<sup>2</sup> Bitte tragen Sie hier jeweils den Abstand vom Fußboden (OKFF) bis zum Fußboden (OKFF) der nächsten Haltestelle ein.
5	mm	
4	mm	
3	mm	
2	mm	
1	mm	
0	mm	